

# WINSOR & NEWTON GENERAL PURPOSE HIGH GLOSS VARNISH SPRAY

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878  
Date d'émission: 23/09/2024 Date de révision: 27/02/2026 Remplace la version de: 23/09/2024 Version: 7.0

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Nom commercial : WINSOR & NEWTON GENERAL PURPOSE HIGH GLOSS VARNISH SPRAY  
UFI : 7DNN-HN34-QT25-HS2E  
Vaporisateur : Aérosol  
Groupe de produits : Produit commercial

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### Utilisations identifiées pertinentes

Destiné au grand public  
Catégorie d'usage principal : Utilisation par les consommateurs  
Spec. d'usage industriel/professionnel : Utilisations consommateur  
Utilisation de la substance/mélange : Peintures pour artistes, artisanat et loisirs

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### Fournisseur

COLART EUROPE SAS  
5 rue René Panhard  
Cedex 2  
F72021 Le Mans  
France  
T +33 (0) 243 83 83 00  
[r.enquiries@colart.co.uk](mailto:r.enquiries@colart.co.uk)

##### Autres

Colart International Holdings LTD  
The MediaWorks Building  
191 Wood Lane  
GB W12 7FP London, London  
United Kingdom  
T 02084243200  
[r.enquiries@colart.co.uk](mailto:r.enquiries@colart.co.uk)

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : +33 2 43 83 83 00 (Monday- Thursday: 8:00-12:00 13:30-16:00 , Friday: 8:00-12:00 CET Language French); (+44) 2084243200 Monday-Friday: 9:00-17:00 GMT Language English)

| Pays/Région | Organisme/Société                   | Adresse                               | Numéro d'urgence  | Commentaire |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| France      | Centre antipoison d'Angers<br>C.H.U | 4, rue Larrey<br>49933 Angers Cedex 9 | +33 2 41 48 21 21 |             |

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Aérosol, catégorie 1 H222;H229  
Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 H319  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3, Effets narcotiques H336  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3, Irritation des voies respiratoires H335  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2 H373  
Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3 H412  
Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

##### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Aérosol extrêmement inflammable. Provoque une sévère irritation des yeux.

# WINSOR & NEWTON GENERAL PURPOSE HIGH GLOSS VARNISH SPRAY

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :



GHS02



GHS07



GHS08

Mention d'avertissement (CLP) :

Danger

Contient

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics; Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%); butanone; éthylméthylcétone; Hydrocarbures, C9, aromatiques

Mentions de danger (CLP)

H222 - Aérosol extrêmement inflammable.  
H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.  
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.  
H335 - Peut irriter les voies respiratoires.  
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.  
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence (CLP)

P102 - Tenir hors de portée des enfants.  
P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P211 - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.  
P251 - Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.  
P410+P412 - Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.  
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Phrases EUH

EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
EUH208 - Contient Terpèneol - Multiconstituent, Méthacrylate d'isobutyle. Peut produire une réaction allergique.

Fermeture de sécurité pour enfants

Non applicable

Indications de danger détectables au toucher

Applicable

Dérogation aux exigences en matière d'étiquetage conformément à l'article 23, point c), du règlement CLP; annexe I, partie 1, section 1.3.3

### 2.3. Autres dangers

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII

Ne contient pas de substances PBT et/ou vPvB  $\geq 0,1$  % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

| Nom                                                                                                                | Identificateur de produit                                      | %       | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| butane                                                                                                             | N° CAS: 106-97-8<br>N° CE: 203-448-7<br>N° Index: 601-004-00-0 | 10 – 30 | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas                            |
| butanone; éthylméthylcétone<br>substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires | N° CAS: 78-93-3<br>N° CE: 201-159-0<br>N° Index: 606-002-00-3  | 10 – 30 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |

# WINSOR & NEWTON GENERAL PURPOSE HIGH GLOSS VARNISH SPRAY

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

| Nom                                                                                                                                                             | Identificateur de produit                                                                      | %       | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbures, C9, aromatiques                                                                                                                                  | N° CAS: 64742-95-6<br>N° CE: 918-668-5<br>N° REACH: 01-2119455851-35                           | 10 - 20 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Hydrocarbures, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires    | N° CAS: 64742-48-9<br>N° CE: 265-150-3<br>N° Index: 649-327-00-6<br>N° REACH: 01-2119463258-33 | 10 – 30 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304                                               |
| Hydrocarbures, C10-C12, Isoalalès <2% Aromatiques                                                                                                               | N° CAS: 90622-57-4<br>N° CE: 923-037-2                                                         | 5 – 10  | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                                       |
| Hydrocarbures, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)<br>substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires | N° CAS: 64742-82-1<br>N° CE: 919-446-0<br>N° Index: 649-330-00-2<br>N° REACH: 01-2119458049-33 | 3 – 5   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 1, H372<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle                                                                                                                             | N° CAS: 108-65-6<br>N° CE: 203-603-9<br>N° Index: 607-195-00-7                                 | 1 – 3   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                    |
| Terpineol - Multiconstituent                                                                                                                                    | N° CAS: 8000-41-7<br>N° CE: 701-188-3                                                          | 0.1 - 1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                          |
| Méthacrylate d'isobutyle                                                                                                                                        | N° CAS: 97-86-9<br>N° CE: 202-613-0<br>N° Index: 607-113-00-X                                  | 0.1 - 1 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317                      |

Produit soumis à l'annexe I du règlement CLP, point 1.1.3.7. Les règles de divulgation des composants sont modifiées dans ce cas  
Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins général                    | : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).                                                                                                                  |
| Premiers soins après inhalation           | : Toux. Permettre au sujet de respirer de l'air frais. Mettre la victime au repos. En cas de symptômes respiratoires : Appeler un centre antipoison ou un médecin.                                                                                                              |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude.                                                                                                                                            |
| Premiers soins après contact oculaire     | : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. |
| Premiers soins après ingestion            | : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter un médecin.                                                                                                                                                                                                                   |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                             |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes/effets                            | : Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| Symptômes/effets après inhalation           | : Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                         |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.                                       |

# WINSOR & NEWTON GENERAL PURPOSE HIGH GLOSS VARNISH SPRAY

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

Symptômes/effets après contact oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée. Sable.  
Moyens d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie : Aérosol extrêmement inflammable.  
Danger d'explosion : La chaleur peut provoquer une pressurisation et l'éclatement des conteneurs clos, propageant le feu et augmentant le risque de brûlures/blessures.  
Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : La décomposition thermique peut produire : libération de gaz/vapeurs nocifs/irritants.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Mesures de précaution contre l'incendie : Conserver le récipient bien fermé et à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes.  
Instructions de lutte contre l'incendie : En cas d'incendie: Risque d'explosion. Évacuer la zone. NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs. Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Éviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.  
Protection en cas d'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales : Pas de flammes nues. Ne pas fumer. Isoler du feu, si possible, sans prendre de risques inutiles. Ecartez toute source d'ignition. Prendre des précautions spéciales pour éviter des charges d'électricité statique.

#### Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence : Eloigner le personnel superflu. Aérer la zone. Éviter de respirer les aérosols. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition.

#### Pour les secouristes

Équipement de protection : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. Éviter le rejet dans l'environnement.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes tels que l'argile ou la terre de diatomées. Recueillir le produit répandu. Stocker à l'écart des autres matières.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13.

# WINSOR & NEWTON GENERAL PURPOSE HIGH GLOSS VARNISH SPRAY

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dangers supplémentaires lors du traitement              | : Déchets dangereux en raison du risque potentiel d'explosion. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | : Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs. Tenir à l'écart de flammes nues/la chaleur. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger. Éviter de respirer les aérosols. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Assurer une bonne ventilation du poste de travail. |
| Mesures d'hygiène                                       | : Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures techniques     | : Suivre des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité statique.                                                                                                                                                                                                                                |
| Conditions de stockage | : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des : Rayons directs du soleil, Sources de chaleur. Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Conservez dans un endroit à l'abri du feu. |
| Produits incompatibles | : Bases fortes. Acides forts.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Matières incompatibles | : Sources d'inflammation. Rayons directs du soleil. Sources de chaleur.                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir la rubrique 1.2.1.

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

##### Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

##### Hydrocarbures, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9)

##### UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL)

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Nom local               | White spirit Type 3           |
| IOEL TWA                | 20 ppm                        |
| IOEL STEL               | 290 mg/m <sup>3</sup>         |
|                         | 50 ppm                        |
| Remarque                | Skin. (Year of adoption 2007) |
| Référence réglementaire | SCOEL Recommendations         |

##### Hydrocarbures, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (64742-82-1)

##### UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL)

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Nom local               | White spirit Type 1           |
| IOEL TWA                | 20 ppm                        |
| IOEL STEL               | 290 mg/m <sup>3</sup>         |
|                         | 50 ppm                        |
| Remarque                | Skin. (Year of adoption 2007) |
| Référence réglementaire | SCOEL Recommendations         |

# WINSOR & NEWTON GENERAL PURPOSE HIGH GLOSS VARNISH SPRAY

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

| butanone; éthylméthylcétone (78-93-3)                             |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) |                                                                                     |
| Nom local                                                         | Butanone                                                                            |
| IOEL TWA                                                          | 200 ppm                                                                             |
| IOEL STEL                                                         | 900 mg/m³                                                                           |
|                                                                   | 300 ppm                                                                             |
| Référence réglementaire                                           | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                     |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |                                                                                     |
| Nom local                                                         | Méthyléthylcétone, 2-Butanone (Butanone)                                            |
| VLEP 8h (OEL TWA)                                                 | 600 mg/m³                                                                           |
|                                                                   | 200 ppm                                                                             |
| VLEP CT (OEL STEL)                                                | 900 mg/m³                                                                           |
|                                                                   | 300 ppm                                                                             |
| Remarque                                                          | Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée             |
| Référence réglementaire                                           | Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487) |
| butane (106-97-8)                                                 |                                                                                     |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |                                                                                     |
| Nom local                                                         | n-Butane                                                                            |
| VLEP 8h (OEL TWA)                                                 | 1900 mg/m³                                                                          |
|                                                                   | 800 ppm                                                                             |
| Remarque                                                          | Valeurs recommandées/admises                                                        |
| Référence réglementaire                                           | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65)              |

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Contrôles techniques appropriés

##### Contrôles techniques appropriés:

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

#### Équipements de protection individuelle

##### Équipement de protection individuelle:

Eviter toute exposition inutile.

##### Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



#### Protection des yeux et du visage

##### Protection oculaire:

Eviter le contact avec les yeux. Porter un appareil de protection des yeux/du visage

| Protection oculaire  |                     |                            |        |
|----------------------|---------------------|----------------------------|--------|
| Type                 | Champ d'application | Caractéristiques           | Norme  |
| Lunettes de sécurité | Gouttelettes        | avec protections latérales | EN 166 |

# WINSOR & NEWTON GENERAL PURPOSE HIGH GLOSS VARNISH SPRAY

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### Protection de la peau

#### Protection des mains:

Éviter le contact avec la peau. Se laver les mains après toute manipulation. En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants

### Protection respiratoire

#### Protection respiratoire:

Travailler à l'extérieur ou dans local bien ventilé. Il n'est pas nécessaire de porter un respirateur lors de l'utilisation courante de ce produit. [Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire. Protection individuelle spéciale: appareil de protection respiratoire à filtre P1 pour particules inertes

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                |                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| État physique                                  | : Liquide                                                           |
| Couleur                                        | : Incolore.                                                         |
| Apparence                                      | : Liquide.                                                          |
| Odeur                                          | : caractéristique.                                                  |
| Seuil olfactif                                 | : Pas disponible                                                    |
| Point de fusion                                | : Non applicable                                                    |
| Point de congélation                           | : Pas disponible                                                    |
| Point d'ébullition                             | : Pas disponible                                                    |
| Inflammabilité                                 | : Aérosol extrêmement inflammable.                                  |
| Propriétés explosives                          | : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. |
| Limite inférieure d'explosion                  | : Pas disponible                                                    |
| Limite supérieure d'explosion                  | : Pas disponible                                                    |
| Point d'éclair                                 | : 41 °C                                                             |
| Température d'auto-inflammation                | : > 250 °C                                                          |
| Température de décomposition                   | : Pas disponible                                                    |
| pH                                             | : Pas disponible                                                    |
| Viscosité, cinématique                         | : ≈ 134000000 mm²/s                                                 |
| Solubilité                                     | : Pas disponible                                                    |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Pas disponible                                                    |
| Pression de vapeur                             | : Pas disponible                                                    |
| Pression de vapeur à 50°C                      | : Pas disponible                                                    |
| Masse volumique                                | : Pas disponible                                                    |
| Densité relative                               | : Pas disponible                                                    |
| Densité relative de vapeur à 20°C              | : Pas disponible                                                    |
| Caractéristiques d'une particule               | : Non applicable                                                    |

### 9.2. Autres informations

#### Informations concernant les classes de danger physique

% de composants inflammables : 98,951480326 %

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

### 10.2. Stabilité chimique

Aérosol extrêmement inflammable. Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

# WINSOR & NEWTON GENERAL PURPOSE HIGH GLOSS VARNISH SPRAY

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

### 10.4. Conditions à éviter

Rayons directs du soleil. Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses. Chaleur. Etincelles. Flamme nue. Surchauffe.

### 10.5. Matières incompatibles

Acides forts. Bases fortes.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Fumée. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë (orale) : Non classé  
Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé  
Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé

| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9)    |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat                                                                       | > 5000 mg/kg de poids corporel (méthode OCDE 401)                              |
| DL50 cutanée rat                                                                     | > 2000 mg/kg de poids corporel (méthode OCDE 402)                              |
| DL50 cutanée lapin                                                                   | ≥ 3160 mg/kg de poids corporel (méthode OCDE 402)                              |
| Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (64742-82-1) |                                                                                |
| DL50 orale rat                                                                       | > 5000 mg/kg de poids corporel (méthode OCDE 401)                              |
| acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle (108-65-6)                                       |                                                                                |
| DL50 cutanée rat                                                                     | > 2000 mg/kg de poids corporel (méthode OCDE 402) (mâle)                       |
| Méthacrylate d'isobutyle (97-86-9)                                                   |                                                                                |
| DL50 orale rat                                                                       | 9590 mg/kg de poids corporel                                                   |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                                 | : Non classé                                                                   |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                         | : Provoque une sévère irritation des yeux.                                     |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                                              | : Non classé                                                                   |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                                             | : Non classé                                                                   |
| Cancérogénicité                                                                      | : Non classé                                                                   |
| Toxicité pour la reproduction                                                        | : Non classé                                                                   |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)          | : Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut irriter les voies respiratoires. |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9)    |                                                                                |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)          | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                         |
| Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (64742-82-1) |                                                                                |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)          | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                         |
| acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle (108-65-6)                                       |                                                                                |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)          | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                         |

# WINSOR & NEWTON GENERAL PURPOSE HIGH GLOSS VARNISH SPRAY

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

|                                                                                              |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Méthacrylate d'isobutyle (97-86-9)</b>                                                    |                                                                                                                    |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)                  | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                              |
| <b>butanone; éthylméthylcétone (78-93-3)</b>                                                 |                                                                                                                    |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)                  | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                             |
| <b>Hydrocarbures, C9, aromatiques (64742-95-6)</b>                                           |                                                                                                                    |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)                  | Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                       |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée)                 | : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| <b>Hydrocarbures, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (64742-82-1)</b> |                                                                                                                    |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée)                 | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.     |
| <b>acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle (108-65-6)</b>                                        |                                                                                                                    |
| NOAEL (oral, rat, 90 jours)                                                                  | ≥ 1000 mg/kg de poids corporel (méthode OCDE 422)                                                                  |
| NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours)                                                          | > 1000 mg/kg de poids corporel (méthode OCDE 410)                                                                  |
| <b>Méthacrylate d'isobutyle (97-86-9)</b>                                                    |                                                                                                                    |
| LOAEC (inhalation, rat, gaz, 90 jours)                                                       | 952 ppm (méthode OCDE 412) (28 jours)                                                                              |
| NOAEL (oral, rat, 90 jours)                                                                  | 120 mg/kg de poids corporel (méthode OCDE 408)                                                                     |
| Danger par aspiration                                                                        | : Non classé                                                                                                       |
| <b>WINSOR &amp; NEWTON GENERAL PURPOSE HIGH GLOSS VARNISH SPRAY</b>                          |                                                                                                                    |
| Vaporisateur                                                                                 | Aérosol                                                                                                            |
| Viscosité, cinématique                                                                       | ≈ 134000000 mm²/s                                                                                                  |
| <b>Hydrocarbures, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt; 2% aromatics (64742-48-9)</b> |                                                                                                                    |
| Viscosité, cinématique                                                                       | 1,33 mm²/s 20°C                                                                                                    |
| <b>Hydrocarbures, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (64742-82-1)</b> |                                                                                                                    |
| Viscosité, cinématique                                                                       | < 1 mm²/s (37.8°C)                                                                                                 |

## 11.2. Informations sur les autres dangers

### Propriétés perturbant le système endocrinien

Effets néfastes sur la santé causés par les propriétés perturbant le système endocrinien : Le mélange ne contient pas de substance(s) incluse(s) dans la liste établie conformément à l'article 59, par. 1, du règlement REACH, pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien, ou la ou les substances n'est/ne sont pas identifiée(s) comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères établis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) : Non classé

# WINSOR & NEWTON GENERAL PURPOSE HIGH GLOSS VARNISH SPRAY

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. (chronique)

### acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle (108-65-6)

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]     | > 100 mg/l Oryzias latipes (médaka)              |
| CE50 - Crustacés [1]   | > 500 mg/l Daphnia magna (puce d'eau)            |
| CE50 72h - Algues [1]  | > 1000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata      |
| NOEC (chronique)       | ≥ 100 mg/l Daphnia magna (puce d'eau) (21 jours) |
| NOEC chronique poisson | 47,5 mg/l Oryzias latipes (médaka) (14 jours)    |

### Méthacrylate d'isobutyle (97-86-9)

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]    | 20 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)) |
| CE50 - Crustacés [1]  | > 29 mg/l Daphnia magna (puce d'eau)               |
| CE50 96h - Algues [1] | 14 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata            |

### butanone; éthylméthylcétone (78-93-3)

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]    | 2993 mg/l Pimephales promelas             |
| CE50 - Crustacés [1]  | 308 mg/l Daphnia magna (puce d'eau)       |
| CE50 72h - Algues [1] | 1972 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |
| CE50 96h - Algues [1] | 2029 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |

## 12.2. Persistance et dégradabilité

### WINSOR & NEWTON GENERAL PURPOSE HIGH GLOSS VARNISH SPRAY

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Persistance et dégradabilité | Rapidement dégradable |
|------------------------------|-----------------------|

### acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Persistance et dégradabilité | Rapidement dégradable |
|------------------------------|-----------------------|

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

### WINSOR & NEWTON GENERAL PURPOSE HIGH GLOSS VARNISH SPRAY

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII  |
| Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |

## 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Effets néfastes sur l'environnement causés par les propriétés perturbant le système endocrinien : Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés de perturbateurs endocriniens selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (UE) 2018/605 à des niveaux de 0,1% ou plus.

# WINSOR & NEWTON GENERAL PURPOSE HIGH GLOSS VARNISH SPRAY

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### 12.7. Autres effets néfastes

#### WINSOR & NEWTON GENERAL PURPOSE HIGH GLOSS VARNISH SPRAY

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Autres informations | Éviter le rejet dans l'environnement. |
|---------------------|---------------------------------------|

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|                                                         |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recommandations pour le traitement du produit/emballage | : Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Récipient sous pression - Ne pas percer ou brûler même après usage. |
| Indications complémentaires                             | : Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur.                                                                                   |
| Informations sur les déchets écologiques                | : Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                                             |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                 | ADN                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification</b>                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                              | UN 1950                                                                               |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b>                           |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| AÉROSOLS                                                                            | AÉROSOLS                                                                            | Aerosols, inflammable                                                                | AÉROSOLS                                                                              |
| <b>Description document de transport</b>                                            |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| UN 1950 AÉROSOLS, 2.1, (D)                                                          | UN 1950 AÉROSOLS, 2.1                                                               | UN 1950 Aerosols, inflammable, 2.1                                                   | UN 1950 AÉROSOLS, 2.1                                                                 |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                  | 2.1                                                                                   |
|  |  |  |  |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Non applicable                                                                      | Non applicable                                                                      | Non applicable                                                                       | Non applicable                                                                        |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                                           |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Dangereux pour l'environnement:<br>Non                                              | Dangereux pour l'environnement:<br>Non<br>Polluant marin: Non                       | Dangereux pour l'environnement:<br>Non                                               | Dangereux pour l'environnement:<br>Non                                                |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### Transport par voie terrestre

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Dispositions spéciales (ADR) | : 190, 327, 344, 625 |
| Quantités limitées (ADR)     | : 1I                 |

#### Transport maritime

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Dispositions spéciales (IMDG)       | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Quantités limitées (IMDG)           | : SP277                            |
| Arrimage et manutention (Code IMDG) | : SW1, SW22                        |
| Tri (IMDG)                          | : SG69                             |

# WINSOR & NEWTON GENERAL PURPOSE HIGH GLOSS VARNISH SPRAY

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### Transport aérien

Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y203  
Dispositions spéciales (IATA) : A145, A167, A802

### Transport par voie fluviale

Dispositions spéciales (ADN) : 190, 327, 344, 625  
Quantités limitées (ADN) : 1 L

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Réglementations UE

##### Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'Annexe XVII de REACH (Conditions de restriction)

##### Annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

##### Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH  $\geq 0.1\%$

##### Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

##### Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

##### Règlement sur l'ozone (2024/590)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 2024/590 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone)

##### Règlement (CE) du Conseil pour le contrôle des biens à double usage

Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif au contrôle des biens à double usage

##### Directive Seveso (2012/18/UE, réduction des risques de catastrophes)

Seveso Indications complémentaires : AÉROSOLS INFLAMMABLES  
Aérosols «inflammables» de catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1

##### Règlement sur les précurseurs d'explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

##### Règlement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Contient une ou plusieurs substances listées dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

| Nom               | Dénomination NC | N° CAS  | Code CN    | Catégorie, Sous-catégorie | Limite | Annexe   |
|-------------------|-----------------|---------|------------|---------------------------|--------|----------|
| Methylethylketone | Butanone        | 78-93-3 | 2914 12 00 | Catégorie 3               |        | Annexe I |

### Directives nationales

# WINSOR & NEWTON GENERAL PURPOSE HIGH GLOSS VARNISH SPRAY

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### France

| Maladies professionnelles |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RG 84                     | Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et diméthylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde |

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

## RUBRIQUE 16: Autres informations

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2                    | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2                                               |
| Asp. Tox. 1                          | Danger par aspiration, catégorie 1                                                                               |
| Eye Irrit. 2                         | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2                                                        |
| Flam. Gas 1A                         | Gaz inflammables, catégorie 1A                                                                                   |
| Flam. Liq. 2                         | Liquides inflammables, catégorie 2                                                                               |
| Flam. Liq. 3                         | Liquides inflammables, catégorie 3                                                                               |
| Press. Gas                           | Gaz sous pression                                                                                                |
| Skin Irrit. 2                        | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                                                                      |
| Skin Sens. 1                         | Sensibilisation cutanée, catégorie 1                                                                             |
| Skin Sens. 1B                        | Sensibilisation cutanée, catégorie 1B                                                                            |
| STOT RE 1                            | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 1                               |
| STOT SE 3                            | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3, Effets narcotiques            |
| H220                                 | Gaz extrêmement inflammable.                                                                                     |
| H222                                 | Aérosol extrêmement inflammable.                                                                                 |
| H225                                 | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                                            |
| H226                                 | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                                 |
| H229                                 | Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.                                                |
| H304                                 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                              |
| H315                                 | Provoque une irritation cutanée.                                                                                 |
| H317                                 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                             |
| H319                                 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                         |
| H335                                 | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                            |
| H336                                 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                           |
| H372                                 | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.   |
| H373                                 | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H411                                 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                               |

# WINSOR & NEWTON GENERAL PURPOSE HIGH GLOSS VARNISH SPRAY

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H412                                 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                        |
| EUH066                               | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.                                |
| EUH208                               | Contient Terpeneol - Multiconstituent, Méthacrylate d'isobutyle. Peut produire une réaction allergique. |

| Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]: |           |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Aerosol 1                                                                                                                        | H222;H229 | Jugement d'experts |
| Eye Irrit. 2                                                                                                                     | H319      | Méthode de calcul  |
| STOT SE 3                                                                                                                        | H336      | Jugement d'experts |
| STOT SE 3                                                                                                                        | H335      | Jugement d'experts |
| STOT RE 2                                                                                                                        | H373      | Jugement d'experts |
| Aquatic Chronic 3                                                                                                                | H412      | Jugement d'experts |

Fiche de données de sécurité valable pour les : FR - France  
régions

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.